



[home](#) | [Impianti trattamento acque](#) | [Vasche accumulo-dispersione](#) | [Coperchi carrabili a campana](#)

## Coperchi carrabili a campana



Coperchi carrabili per traffico leggero di forma tronco-conica, realizzati in calcestruzzo armato con finitura industriale muniti di foro superiore dotato di tappo incorporato in calcestruzzo.


I coperchi sono realizzati con calcestruzzo ad altissima resistenza C32/40 ( ex Rck 40 N/mm<sup>2</sup>), altamente compatto, impermeabile e dotato di elevata durabilità, come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104.

Il *mix design* del conglomerato cementizio utilizzato nel processo produttivo è studiato in funzione delle prestazioni finali atte a garantire la funzionalità del sistema:


- A seconda delle temperature interne ed ambientali vengono impiegati cementi ad alta resistenza nelle classi CEM 42,5R o CEM 52,5R, opportunamente dosati e conformi alla norma UNI-EN 197-1;
- Viene adottata una classe di consistenza a bassa lavorabilità (S1/S2) e grazie all'ausilio di additivi conformi alla norma UNI EN 934-2 si è in grado di garantire rapporti acqua/cemento inferiori allo 0,5, con acqua di impasto rispondente alla UNI EN 1008;
- Gli aggregati selezionati, marcati CE in conformità alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2 e esenti da minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali in accordo alla UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2, sono suddivisi in 3 classi granulometriche, con diametro massimo dell'aggregato < 1/4 dello spessore del manufatto.

Il nostro staff tecnico è inoltre a completa disposizione della clientela per approfondimenti e indicazioni di dimensionamento o sigillatura.

Gli utenti registrati hanno accesso ad ulteriori documentazioni, quali schede di sicurezza e di posa in opera, relazioni di calcolo strutturale (ove previste) ed altro ancora.



**Sezione A-A**



**Pianta**

| Codice       | Misure int. [mm] | Misure est. [mm] | Sp. pareti [mm] | Altezza est. [mm] |     | Desc. foro [mm] | Peso kg |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----|-----------------|---------|
|              | A                | B                |                 | H                 | H1  |                 |         |
| <b>00640</b> | 1560             | 1720             | 80              | 470               | 100 | 490             | 375     |
| <b>00641</b> | 2020             | 2200             | 100             | 630               | 100 | 490             | 735     |